



# LANDTRAC TE 254-404-504



## Landtrac Traktoren

Strupphof GmbH  
Strupphof 1  
D-66706 Perl  
[info@landtrac.de](mailto:info@landtrac.de)  
Tel.: +49 175 802 842 2  
[www.landtrac.de](http://www.landtrac.de)



LANDTRAC

| LANDTRAC TE-SERIE                |                                                              | TECHNISCHE DATEN                            |                                             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modell                           | <b>TE254</b>                                                 | <b>TE404</b>                                | <b>TE504</b>                                |
|                                  | 25 PS, 4WD                                                   | 40 PS, 4WD                                  | 50 PS, 4WD                                  |
|                                  | SICHERHEITSBÜGEL/<br>KABINE                                  | SICHERHEITSBÜGEL/<br>KABINE                 | SICHERHEITSBÜGEL/<br>KABINE                 |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE         |                                                              |                                             |                                             |
| LÄNGE / BREITE / HÖHE            | 3350 / 1570 / 2600<br>mm ohne Rundumleuchte                  | 3550 / 1685 / 2600<br>mm ohne Rundumleuchte | 3550 / 1730 / 2640<br>mm ohne Rundumleuchte |
| RADSTAND                         | 1730 mm                                                      | 1850 mm                                     | 1850 mm                                     |
| BODENFREIHEIT                    | 310 mm                                                       | 360 mm                                      | 360 mm                                      |
| SPUR VORNE                       | 1330 mm                                                      | 1350 mm                                     | 1410 mm                                     |
| SPUR HINTEN                      | 1280 mm                                                      | 1300 mm                                     | 1360 mm                                     |
| GEWICHT: (ROLLRAHMEN/<br>KABINE) | 1840 / 1960 kg                                               | 1900 / 2100 kg                              | 1900/ 2100 kg                               |
| FRONTGEWICHT                     | 48 kg                                                        | 48 kg                                       | 48 kg                                       |
| RADGEWICHTE                      | 124 kg                                                       | 124 kg                                      | 124 kg                                      |
| MOTOR                            |                                                              |                                             |                                             |
| LAIDONG                          | DIESEL EURO 5                                                | DIESEL EURO 5                               | DIESEL EURO 5                               |
| ANZAHL DER ZYLINDER              | 3                                                            | 4                                           | 4                                           |
| LEISTUNG                         | 25 PS / 18,4 KW                                              | 40 PS / 29,4 KW                             | 50 PS / 36,8 KW                             |
| MAXIMALES<br>DREHMOMENT          | 130 Nm / 1700 U/min                                          | 220 Nm / 1700 U/min                         | 220 Nm / 1700 U/min                         |
| HUBRAUM                          | 1532 ccm                                                     | 2836 ccm                                    | 2836 ccm                                    |
| HEIZUNG                          | HEIZUNG                                                      | HEIZUNG + KLIMA                             | HEIZUNG + KLIMA                             |
| GETRIEBE                         | 8F+8R<br>SYNCHRONISIERT                                      | 8F+8R<br>SYNCHRONISIERT                     | 8F+8R<br>SYNCHRONISIERT                     |
| KUPPLUNG                         | DOPPELSCHEIBEN<br>TROCKEN                                    | DOPPELSCHEIBEN<br>TROCKEN                   | DOPPELSCHEIBEN<br>TROCKEN                   |
| GESCHWINDIGKEIT                  | ca. 36 km/h                                                  | ca. 36 km/h                                 | ca. 36 km/h                                 |
| KARDAN<br>GESCHWINDIGKEIT        | 540/1000 U/min                                               | 540/1000 U/min                              | 540/1000 U/min                              |
| KARDANANTRIEB<br>LEISTUNG        | 16 kW                                                        | 25 kW                                       | 33 kW                                       |
| BREMSSYSTEM                      | MECHANISCH HINTERACHSE                                       |                                             |                                             |
| SERIE                            | KLIMA, SCHNELLFANGHAKEN, KAMERASYSTEM, VERSTELLFELGEN HINTEN |                                             |                                             |
| OPTIONEN                         | FRONTHEBER, FRONTLADER LY40 EUROSYSTEM                       |                                             |                                             |

| LANDTRAC TE-SERIE      |             | TECHNISCHE DATEN        |             |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| ANHÄNGERBREMSE         |             | 2-KREIS-DRUCKLUFTBREMSE |             |
| RADGRÖSSEN             |             |                         |             |
| VORNE                  | 260/70R16   | 260/70R16               | 280/70R18   |
| HINTEN                 | 320/85R24   | 320/85R24               | 380/85R24   |
| ANHÄNGELAST            |             |                         |             |
| UNGEbremST             | 750 kg      | 750 kg                  | 750 kg      |
| MIT AUFLAUFBREMSE      | 2000 kg     | 2000 kg                 | 2000 kg     |
| MIT DRUCKLUFTBREMSE    | 4000 kg     | 4000 kg                 | 4000 kg     |
| HYDRAULIK              |             |                         |             |
| KATEGORIE              | KAT.1       | KAT.1                   | KAT.1       |
| HUBKRAFT (610mm)       | 650 kg      | 850 kg                  | 850 kg      |
| ANZAHL DER ANSCHLÜSSE  | 4           | 4                       | 4           |
| HYDRAULIKPUMPE         | 29 l/min    | 29 l/min                | 29 l/min    |
| ELEKTRISCHES<br>SYSTEM |             |                         |             |
| BATTERIE               | 12V 80AH    | 12V 80AH                | 12V 80AH    |
| GENERATOR<br>LEISTUNG  | 14 V, 500 W | 14 V, 750 W             | 14 V, 750 W |
| ANHÄNGERZUGVORRICHTUNG | JA          | JA                      | JA          |
| KRAFTSTOFFBEHÄLTER     | 50 l        | 50 l                    | 50 l        |



# LANDTRAC TE 254-404-504

Alle Angaben ohne Gewähr

## Landtrac Traktoren

Struppshof GmbH  
 Struppshof 1  
 D-66706 Perl  
 info@landtrac.de  
 Tel.: +49 175 802 842 2  
 www.landtrac.de

