



LANDTRAC TE 254-404-504



Landtrac Traktoren

Struppshof GmbH
Struppshof 1
D-66706 Perl
info@landtrac.de
Tel.: +49 175 802 842 2
www.landtrac.de



LANDTRAC

LANDTRAC TE-SERIE		TECHNISCHE DATEN	
Modell	TE254	TE404	TE504
	25 PS, 4WD	40 PS, 4WD	50 PS, 4WD
	SICHERHEITSBÜGEL/ KABINE	SICHERHEITSBÜGEL/ KABINE	SICHERHEITSBÜGEL/ KABINE
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE			
LÄNGE / BREITE / HÖHE	3350 / 1570 / 2600 mm ohne Rundumleuchte	3550 / 1685 / 2600 mm ohne Rundumleuchte	3550 / 1730 / 2640 mm ohne Rundumleuchte
	1730 mm	1850 mm	1850 mm
BODENFREIHEIT	310 mm	360 mm	360 mm
SPUR VORNE	1330 mm	1350 mm	1410 mm
SPUR HINTEN	1280 mm	1300 mm	1360 mm
GEWICHT: (BÜGEL/KABINE)	1840 / 1960 kg	1900 / 2100 kg	1900 / 2100 kg
FRONTGEWICHT	48 kg	48 kg	48 kg
RADGEWICHTE	124 kg	124 kg	124 kg
zul. GESAMTGEWICHT	2600 kg	2800 kg	2800 kg
LAIDONG	DIESEL EURO 5	DIESEL EURO 5	DIESEL EURO 5
ANZAHL DER ZYLINDER	3	4	4
LEISTUNG	25 PS / 18,4 KW	40 PS / 29,4 KW	50 PS / 36,8 KW
MAXIMALES DREHMOMENT	130 Nm / 1700 U/min	220 Nm / 1700 U/min	220 Nm / 1700 U/min
HUBRAUM	1532 ccm	2836 ccm	2836 ccm
HEIZUNG	HEIZUNG	HEIZUNG + KLIMA	HEIZUNG + KLIMA
GETRIEBE	8F+8R SYNCHRONISIERT	8F+8R SYNCHRONISIERT	8F+8R SYNCHRONISIERT
KUPPLUNG	DOPPELSCHEIBEN TROCKEN	DOPPELSCHEIBEN TROCKEN	DOPPELSCHEIBEN TROCKEN
GESCHWINDIGKEIT	ca. 36 km/h	ca. 36 km/h	ca. 36 km/h
KARDAN GESCHWINDIGKEIT	540/1000 U/min	540/1000 U/min	540/1000 U/min
KARDANANTRIEB LEISTUNG	16 kW	25 kW	33 kW
BREMSSYSTEM	MECHANISCH HINTERACHSE		
SERIE	KLIMA, SCHNELLFANGHAKEN, KAMERASYSTEM, VERSTELLFELGEN HINTEN		
OPTIONEN	FRONTHEBER, FRONTLADER LY40 EUROSYSTEM		

LANDTRAC TE-SERIE		TECHNISCHE DATEN	
ANHÄNGERBREMSE		2-KREIS-DRUCKLUFTBREMSE	
RADGRÖSSEN			
VORNE	260/70R16	260/70R16	280/70R18
HINTEN	320/85R24	320/85R24	380/85R24
ANHÄNGELAST			
UNGEbremST	750 kg	1000 kg	1000 kg
MIT AUFLAUFBREMSE	2000 kg	4000 kg	4000 kg
MIT DRUCKLUFTBREMSE	4000 kg	6000 kg	6000 kg
HYDRAULIK			
KATEGORIE	KAT.1	KAT.1	KAT.1
HUBKRAFT (610mm)	650 kg	850 kg	850 kg
ANZAHL DER ANSCHLÜSSE	4	4	4
HYDRAULIKPUMPE	29 l/min	29 l/min	29 l/min
ELEKTRISCHES SYSTEM			
BATTERIE	12V 80AH	12V 80AH	12V 80AH
GENERATOR LEISTUNG	14 V, 500 W	14 V, 750 W	14 V, 750 W
ANHÄNGERZUGVORRICHTUNG	JA	JA	JA
KRAFTSTOFFBEHÄLTER	50 l	50 l	50 l



LANDTRAC TE 254-404-504

Alle Angaben ohne Gewähr

Landtrac Traktoren

Struppshof GmbH
 Struppshof 1
 D-66706 Perl
 info@landtrac.de
 Tel.: +49 175 802 842 2
 www.landtrac.de

